L-DVR-2108-P

- Hybrid-Rekorder
- 8 HD-Kanäle + 4 IP-Kanäle
- 8xPoC AT (max. 96W)
- Aufzeichnung bis 1080P
- intelligente Videoanalyse
- HDMI- und VGA-Ausgang

Der L-DVR-2108-P ist ein standalone Hybrid-Rekorder für bis zu 8 BNC-Kamerasignale, mit PoC-Unterstützung. Wahlweise können HD-CVI, TVI, AHD oder analoge Signale (CVBS) angelegt werden. Zusätzlich können vier IP-Signale bis 6 MP angeschlossen werden (oder gesamt 12 Kamera-Signale). Der Rekorder verfügt über Videoanalyse (IVS) und Funktionen zur Gesichtserkennung. Die Daten können auf einer internen SATA HDD (bis 10 TB) gespeichert werden. Das intuitive Menü des Rekorders kann komfortabel mit der Maus bedient werden. Desweiteren verfügt das Gerät über eine Netzwerkschnittstelle, mit der via Webbrowser oder Management Software (lunaCMS) die Videobilder angezeigt, verwaltet und konfiguriert werden können.

Technische Daten

Betriebssystem	Embedded Linux
Anzahl Kameras (Hybrid)	8 + 4 IP oder bis max 12 IP
Auflösung	HD-CVI / AHD / TVI / CVBS IP bis 6 MP
Kompressionsverfahren	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+
Aufnahmerate	Hauptstream: 1080P (1-15 bps), 720 P (1-25 bps) Extrastream: D1/CIF (1 - 15 bps)
Aufnahmerate (IP)	48 Mbps (eingehend)
Bitrate	32~6144kbps pro Kanal
Anzeige	1/4/6-Teilung im IP Erweiterungsmodus 1/4-Teilung ohne IP Erweiterungsmodus
Menüsprache	Deutsch, Englisch
Aufnahmearten	Permanent, Zeitplan (Alarm, Bewegung)
Bewegungserkennung	ja
Videoanalyse (IVS)	Stolperdraht, Bereichseindringen, herrenloses oder fehlendes Objekt, Gesichtserkennung, Smart Motion Detection
Bedienung	GUI via Tasten, Maus, Netzwerk
Sofortwiedergabe (Instant Play)	ja
Privatzonenmaskierung	ja
Schnittstellen	2 x USB 2.0, RS485
Alarm Ein-/ Ausgänge	-/-
Audio Ein-/ Ausgänge	1/1
Fernzugriff	Webserver, Software (lunaCMS), Smartphone
Netzwerk	1 x 100 Mbps (RJ45)
Netzwerk-Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P
Zugriffsschutz	Benutzerverwaltung mit Passwort
Datenexport	USB, Netzwerk
Speicher	1 x SATA intern (bis 10 TB)
Fernkonfiguration	Internet Explorer, CMS
Bauart	standalone
Spannungsversorgung	53 V DC, 1,81 A (Netzteil im Lieferumfang)

Leistungsaufnahme	8 W (ohne HDD)
Abmessungen	B: 325 mm x H: 55 mm x T: 255 mm
Gewicht	1,24 kg ohne HDD
max. Luftfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % RL
zul. Arbeitstemperatur	-10 °C ~ +55 °C
Lieferumfang	Software (lunaCMS), Bedienungsanleitung, Maus, Fernbedienung
Spannungsausgang	8xPoC AT (max. 96W)