2N® INDOOR TOUCH 2.0

GEGENSPRECHANLAGE ZUR INTEGRATION IN HOME AUTOMATION

Die Innensprechstelle 2N® Indoor Touch 2.0 garantiert eine zuverlässige Türkommunikation per Video. Dank Android OS, einer leistungsfähigeren Hardware und einer einfachen Benutzerschnittstelle integrieren Sie den 2N® Indoor Touch 2.0 leicht in 3rd Party Anwendungen. Auf dem berührungsempfindlichen 7-Zoll-Display aus gehärtetem Glas lassen sich beispielsweise auch Systeme der Gebäudeautomation bequem steuern.

- **Widerstandsfähiges berührungsempfindliches 7-Zoll-HD-Display**
- **Integration in Gebäudeautomation**
- **Einfache Anbindung via WiFi**
- **Übersichtlicher Startbildschirm**
- **Attraktives Design mit Auszeichnung**

VARIANTEN

SCHWARZ
91378375

WEISS
91378375WH

WEISS WiFi
91378376WH

SCHWARZ WiFi
91378376

TECHNISCHE PARAMETER

Stromversorgung

Typ	12V DC Adapter oder PoE 802.3af
Empfohlene Stromversorgung	12V/1A
Schutz vor Falschpolung	ja

Benutzerschnittstelle

Steuerung	kapazitatives berührungsempfindliches Display
Displaygröße	7“ Farb-Display
Displayauflösung	1024x600 px, 16:9
	LED mit Sparmodus
Zustandsanzeige	1x RGB LED (verpasste Gespräche, Sparmodus, usw.)

Betriebssystem

Android 6.0

Audio

Mikrofon	integriert
Lautsprecher	integriert, 2W
Codecs	G.711, G.722, G.729

Video

Codecs	H.264, MJPEG

Schnittstelle

LAN	10/100BaseT, RJ-45
Empfohlene Verkabelung	Cat5e oder besser
WiFi (wählbar)	802.11b/g/n, integrierte Antenne
2x Relais	
2x GPIO (Türklingelanschluss, usw.)	
Speicherkarte	Micro-SD-Karte (bis 16 GB)

Mechanische Parameter

Maße (B x H x T)	235 x 165 x 40 mm
Gewicht	850 g
Betriebstemperatur	0 °C bis 60 °C
Relative Betriebsfeuchtigkeit	10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur	-20 °C bis 70 °C
Empfohlene Höhe über dem Meeresspiegel	0 bis 2000 m