# HIS-50GM60AE

HISENSE DLED-Monitor 4K 50" G-Reihe

Auflösung 3840x2160

2xUSB, 2xHDMI, 1xDP, 1xVGA, 1xRS232, 1xRJ45

Intensive Verwendung 18/7

Integrierte Lautsprecher

HISENSE
DLED-Monitor 4K 50"
G-Reihe
Geeignet für jede Digital Signage-Umgebung
Auflösung 4K
Helligkeit 500 cd/m2
Kontrast 1200:1
Reaktionszeit 8 ms
Horizontale und vertikale Ausrichtung
Lebensdauer 50000h (min)
Betriebsstunden 7 Tage * 18 Stunden
Unterstützt WIFI
Videoeingänge 2xHDMI 2.0, 1xDP, 1xVGA, 2xUSB- Lautsprecher 2x9W
Betrachtungswinkel von 178°

# Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Marke** | HISENSE |
| **Größe (Zoll)** | 50" |
| **Auflösung** | 3840x2160 (4K) @ 60Hz |
| **Glanz** | 500 cd/m2 |
| **Kontrast** | 1200:1 (typisch) |
| **Intensive Nutzung** | 18/7 |
| **Eingänge** | 2xUSB, 2xHDMI, 1xDP, 1xVGA, 1xRS232 |
| **Ausgänge** | 1xAudio, 1xHDMI, 1xRS232 |
| **Orientierung** | Vertikal \| Horizontal |
| **OS** | Android 9.0 |
| **WIFI** | Ja |
| **LAN** | 1xRJ45 |
| **Lautsprecher** | 2x 9W |
| **VESA** | 200 mm x 200 mm |
| **Energieverbrauch** | 180W, < 0.5W (Standby) |
| **Stromversorgung** | AC 100V-240V@50/60HZ |
| **Abmessungen** | 1121.6 mm (B) x 646.6mm (H) x 69.6 mm (T) |
| **Gewicht** | 13.5 kg |
| **Zertifizierung** | CB,CE,ERP,RCM |