

# SF-SW1208HIPOE-GF-120

Safire Switch Hi-PoE

8 PoE-Anschlüsse + 2 SFP + 2 RJ45

Geschwindigkeit der Gigabit-

Anschlüsse 10/100/1000Mbps

6 PoE+-Ports 30W + 2 Hi-PoE-Ports

60W

PoE-Watchdog

Bis zu 120W PoE-Gesamtleistung



Desktop-Switch

6 PoE+-Anschlüsse 30W RJ45 10/100/1000 Mbit/s

2 Hi-PoE+ Anschlüsse 60W 802.3bt 10/100/1000Mbps + 2 Uplink SFP-Anschlüsse 10/100/1000Mbps

2 Uplink-Anschlüsse RJ45

Unterstützt PoE Power bis zu 120W für alle Ports

AI-Watchdog

# Spezifikationen

<b>Interface</b>	8 PoE-Anschlüsse + 2 Uplink SFP + 2 Uplink RJ45
<b>Portgeschwindigkeit RJ45</b>	8x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps + 2x 10/100/1000Mbps
<b>PoE-Funktionen</b>	Insgesamt bis zu 120W für alle Ports Anschlüsse 1–6 PoE+ Bis zu 30W 802.3af/at Anschluss 7–8 Hi-PoE bis 60W 802.3af/at/bt
<b>Übertragungsdistanz</b>	130 Meter
<b>Bandbreite</b>	24Gbps
<b>MAC-Tabelle</b>	8K
<b>Latenzzeit</b>	10 bis 100MBps < 16?s (bei Verwendung der 64 Byte-Paketgröße)
<b>KI PoE</b>	PoE-Watchdog-Anschlüsse 1–8 - Automatischer Neustart der Stromversorgung eines PoE-Anschlusses, wenn ein möglicher Ausfall erkannt wird.
<b>Stromversorgung</b>	Vordere Anschlussbuchsen 90–240V
<b>Schutzmaßnahmen</b>	6KV gegen Blitzschlag 8KV ESD-Schutz
<b>Betriebstemperatur</b>	-30° C ~ 60° C
<b>Abmessungen</b>	187 x 139 x 43 mm
<b>Gewicht</b>	1Kg