

XS-SW0302HIPOE-G60DIN

HiPoE X-Security Switch

2 PoE-Ports + 1 Uplink-Port (SFP)

Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbps

Maximaler Verbrauch 60W

2 HiPoE Ports

DIN-Schienenmontage



X-Security

Desktop-Switch

1 Port RJ45 10/100 Mbps + 1 port RJ45 10/100/1000 Mbs + 1 SFP port Gigabit Uplink

2 HiPoE Port

Plug & Play

Kompatibel mit PoE IEEE802.3af/at und Hi-PoE

Gesamtverbrauch 60W

Hutschienenmontage

Spezifikationen

Interface	2 PoE-Ports RJ45 (HiPoE) + 1 SFP Uplink Port
Geschwindigkeits Ports	1 x 10/100 Mbps / 1 x 10/100/1000 Mbps
Lieferung von elektrischer Energie	Bis zu 60W (Hi-POE) im Port 2 und 3 (60 W für das gesamte Gerät)
PoE-Funktionen	Gemäß dem Hi-PoE / IEEE-Standard 802.3at PoE + / IEEE 802.3af PoE
Installation	DIN-Schiene
Stromversorgung	DC 48 V - 57 V
Betriebstemperatur	-30° C ~ 65° C
Abmessungen	75 (L) x 30 (H) x 105 (B) mm