

# XS-SW0904HIPOE-GF-96

Switch PoE

4 PoE Ports + RJ45 + 1 Ports RJ-45

4 SFP Gigabit-Ports

Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbps

30 W pro Port / Maximum 96W

Port 1 unterstützt HiPoE bis zu 60W



X-Security

4 PoE Ports + RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 sFP Gigabit-Ports + 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps

Port 1 unterstützt HiPoE bis zu 60 W

Unterstützt PoE Power bis zu 96W für alle Ports

Bis zu 60W pro Port

Kompatibel mit PoE IEEE802.3af/at und Hi-PoE

Montage in DIN-Schiene

# Spezifikationen

<b>Interface</b>	4 PoEPorts + RJ45 10/100/1000 Mbps + 4 sFP Gigabit-Ports + 1 port RJ-45 10/100/1000 Mbps
<b>Geschwindigkeits Ports</b>	10/100/1000 Mbps
<b>MAC-Adressentabelle</b>	4 K
<b>Lieferung von elektrischer Energie</b>	30 W pro Port (65 W für das gesamte Gerät)   Port 1 unterstützt HiPoE bis zu 60W
<b>PoE-Funktionen</b>	Gemäß IEEE-Standard 802.3at PoE+ / IEEE 802.3af PoE   HiPoE
<b>Stromversorgung</b>	DC 48-57 V / Dual Power Unterstützung
<b>Betriebstemperatur</b>	-30° C - 65° C
<b>Abmessungen / Gewicht</b>	110 (B) x 150 (H) x 42(An) mm / 620 g